

SPECYFIKACJA TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNA

Dostawa fabrycznie nowego samochodu śmieciarki o DMC do 7,5 tony i pojemności w przedziale od 6,5 m³ do 7,5 m³

POJAZD A: TABELA Nr 1

PRODUCENT TYP/MODEL ROK PRODUKCJI			
L.p.	Podwozie powinno spełniać następujące wymogi:	Wymagania	Oferta
1	NOWE	TAK	
2	Rok produkcji nie starszy niż 2013 r.	TAK	
3	Silnik o pojemności do 3000 cm, moc minimalna 175KM, moment obrotowy min. 430 Nm	TAK	
4	Norma emisji spalin Euro5 – EGR (recyrkulacja spalin) z filtrem DPF i AdBlue	TAK	
5	Automatyczna regeneracja filtra DPF (bez udziału serwisu)	TAK	
6	Skrzynia biegów manualna 5 biegowa	TAK	
7	DMC min. 7000 kg max. 7500 kg	TAK	
8	Nośność osi przedniej min 3 100 kg	TAK	
9	Nośność osi tylnej min 6 000 kg	TAK	
10	Przystawka odbioru mocy od skrzyni biegów	TAK	
11	Manualny regulator obrotów silnika	TAK	
12	Ogumienie min. 205/70 R 17,5 z jednakowym bieżnikiem na wszystkich osiach	TAK	
13	Układ hamulcowy z ABS hydrauliczny ze wspomaganiem, tarczowe	TAK	
14	Resory półeliptyczne, piórowe, stabilizatory osi tylnej i przedniej	TAK	
15	zbiornik paliwa 80-100 l	TAK	
16	Kabina 3 miejscowa	TAK	
17	Koło kierownicy z regulacją położenia	TAK	
18	Immobilizer	TAK	
19	Centralny zamek	TAK	
20	Boczne osłony przeciw najazdowe	TAK	
21	Tachograf cyfrowy dla 2 kierowców z wstępną kalibracją	TAK	
22	Oświetlenie tablicy rozdzielczej regulowane	TAK	
23	Automatyczny włącznik świateł mijania	TAK	
24	Lusterka wsteczne podgrzewane	TAK	
25	Sygnal ostrzegawczy załączonego biegu wstecznego	TAK	
26	Pokrowce na siedzenia	TAK	
27	Dywaniki gumowe pod nogi kierowcy i pasażerów	TAK	
28	Radio z odtwarzaczem CD z instalacją i anteną	TAK	
29	Kolor kabiny RAL 2011 (pomarańczowy)	TAK	
30	Apteczka	TAK	
31	Gaśnica	TAK	
32	Kliny pod koła	TAK	
33	Podnośnik hydrauliczny	TAK	
34	Trójkąt ostrzegawczy	TAK	

35	Instrukcja w języku polskim	TAK	
36	Dokumentacja w języku polskim	TAK	
37	Koło zapasowe	TAK	
38	Certyfikaty, zezwolenia itp. w języku polskim	TAK	
39	Pojazdy o w/w parametrach technicznych muszą być wcześniej eksploatowane w Polsce.	TAK	
40	Zezwolenie – oświadczenie, producenta na zainstalowanie systemu monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiającego trwałe zapisywanie danych o położeniu pojazdu, miejscach postojów oraz systemu czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów wraz z urządzeniem do pomiaru paliwa (przez firmę zewnętrzną) <u>bez utraty gwarancji</u>	TAK	

POJAZD A: TABELA Nr 2

PRODUCENT TYP/MODEL ROK PRODUKCJI			
L.p.	Zabudowa komunalna powinna spełniać następujące wymogi:	Wymagania	Oferta
1	Parametry techniczne dotyczące zabudowy spełniają wymagania określone w normie PN-EN 1501-1 wraz z późniejszymi zmianami,	TAK	
2	Oznakowanie całej zabudowy oraz elementów bezpieczeństwa znakiem CE	TAK	
3	Kolor zabudowy pomarańczowy (RAL 2011)	TAK	
4	Pojemność skrzyni ładunkowej w przedziale 6,5 m3 do 7,5 m3	TAK	
5	Skrzynia ładunkowa profilowana, ożebrowana profilem zamkniętym	TAK	
6	Uniwersalne urządzenie załadownicze i kosz zasypowy przystosowane do obsługi pojemników o pojemności od 80 l. do 1100 l. umieszczone z tyłu,	TAK	
7	Stopień zagęszczenia odpadów min. 3:1,	TAK	
8	Czas opróżniania pojemników:	TAK	
a	– o pojemności: 120 l - max 8 s,	TAK	
b	– o pojemności: 1100 l. - max 12 s,	TAK	
9	Śmieciarka musi być kompatybilna w zakresie przeładowywania odpadów zebranych z pojazdu małego B do dużego A.	TAK	
10	Dwa wyłączniki bezpieczeństwa, umieszczone po obu stronach zabudowy,	TAK	
11	Układ centralnego smarowania urządzeń zabudowy min 15 pkt.,	TAK	
12	Króciec odpływowy w wannie załadowniczej do grawitacyjnego opróżniania, gromadzący odciek powstający w procesie zgniatania odpadów,	TAK	
13	Reflektory robocze oświetlające tył pojazdu (2 szt.),	TAK	
14	Dwa stopnie dla ładowczy wraz z czujnikami – automatyczna informacja w kabinie kierowcy o tym, który stopień jest zajęty – automatyczne wyłączenie prasy,	TAK	
15	W przypadku zajęcia stopnia przez ładowacza - ograniczenie prędkości jazdy w przód do 30 km/h oraz blokada jazdy w tył,	TAK	
16	Kamera wraz z mikrofonem umieszczona z tyłu zabudowy oraz monitor i głośnik zainstalowane w kabinie kierowcy,	TAK	
17	Oświetlenie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz światło ostrzegawcze tzw. "kogut" z tyłu pojazdu i z przodu pojazdu	TAK	
18	Pasy odbłaskowe (ostrzegawcze) na czołowej ścianie kabiny i z tyłu pojazdu po obu stronach kosza załadowniczego,	TAK	
19	Boki skrzyni ładunkowej (po obu stronach) zabudowane tablicami aluminiowymi na całej powierzchni bocznej z zamieszczoną grafiką wg wzoru zamawiającego w technologii sitodruk z zabezpieczeniem UVB – Załącznik nr 8	TAK	
20	Możliwość wykonania auto diagnozy sprawności układu elektrycznego przez urządzenie znajdujące się w kabinie kierowcy,	TAK	
21	Zdalna diagnostyka zabudowy – (online) przez serwis Wykonawcy w okresie gwarancji	TAK	
22	Pojazdy o w/w parametrach technicznych muszą być wcześniej eksploatowane w Polsce.	TAK	
23	Komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu	TAK	

Pojazd może posiadać inne układy mające wpływ na bezpieczeństwo jazdy i komfort pracy.

Dla oferowanego pojazdu Wykonawca zobowiązany jest do oferty dołączyć dokładny (szczegółowy) opis parametrów funkcjonalnych, użytkowych, technicznych i innych wymaganych elementów w zakresie umożliwiającym ocenę spełnienia określonych przez Zamawiającego minimalnych wymagań.

Objaśnienia dotyczące zasad wypełnienia specyfikacji techniczno-eksploatacyjnej:

- 1. Wymogi przy których w kolumnie „Wymagania” wpisane jest „TAK” są wymaganiami niezbędnymi do przyjęcia oferty, niespełnienie wymogu lub nie wypełnienie pola „Oferta” spowoduje odrzucenie jako niezgodnej z SIWZ.*
- 2. Wymogi techniczne przy których podana jest minimalna lub maksymalna wartość parametru – Wykonawca musi spełnić poprzez podanie wartości parametru oferowanego.*

.....
(podpis osoby upoważnionej
do składania oświadczeń)

.....
(miejscowość i data)